



# COVEO ADHÉO NOIR U.V.

Ruban adhésif simple face pour mise en oeuvre en intérieur et extérieur

## DESCRIPTION ET UTILISATION

### Pour mise en oeuvre intérieure et extérieure :

- Très bonne résistance au vieillissement
- Très forte adhérence
- Adhérence sécurisée pour de nombreux types de surfaces
- Bande de support en PE pour un pliage facile
- Grille de renforcement en PES/PVA
- Résistant à la chaleur et au froid

## UTILISATION EN EXTERIEUR

Ruban adhésif simple face, adhérence parfaite pour la gamme d'écrans COVEO. Bonne adhérence aussi sur le bois, les briques, le béton lisse et les panneaux D'OSB.

Le ruban d'adhésif ADHEO NOIR U.V. est utilisé principalement pour les raccords entre lés, le recouvrement et le collage des écrans, avec divers types d'éléments de constructions verticales.

ADHEO NOIR U.V. peut aussi être utilisé pour réparer des petites déchirures ou des accrocs dans les écrans.

ADHEO NOIR U.V. est très résistant à l'humidité.

Cet adhésif a été testé selon la norme DIN EN ISO 4892/2 et possède une résistance U.V. d'une durée de 2 ans en climat européen.

Cet adhésif convient pour les jonctions de lés dans le cas d'une pose à claire-voie.

## UTILISATION EN INTERIEUR

Utilisation pour réaliser une étanchéité à l'air par le collage des lés et le traitement des points singuliers des paires vapeurs et des freins vapeurs COVEO.

## CONDITIONS D'UTILISATION

Les surfaces doivent être sèches et propres (pas de graisse, d'huile, de poussière...)

ADHEO NOIR U.V. ne doit pas être posé avec une tension mécanique forte. L'application doit se faire avec une pression adéquate sur la surface. Ne pas utiliser si la température est inférieure à 5°C.

## DONNEES TECHNIQUES

Support	Film LDPE
Adhésif	Adhésif en base aqueuse
Epaisseur totale	0,30 mm
Résistance à la traction	> 30 N / 25 mm
Etirabilité	400 %
Résistance à l'humidité	Permanent
Résistance à la température	-40 °C + 80 °C
Température de mise en oeuvre	+5 °C + 40 °C
Largeur	60 mm
Couleur	Noir
Longueur du rouleau	25 m
Mandrin	76 mm
Température de stockage	+5 °C + 25 °C
Conditionnement	10 rouleaux par carton

**COVÉO**  
LE PACTE ECO-CONSTRUCTION

une marque d'IMERYS Toiture

10 rue du Château d'Eau  
BP 60060 69543 Champagne au Mont d'Or  
Tél : 04 72 52 02 72 - Fax : 04 72 17 08 54