



COVEO ADHEO SUPER 50

Ruban adhésif simple face pour mise en oeuvre en intérieur et extérieur

DESCRIPTION ET UTILISATION

Pour mise en oeuvre intérieure et extérieure :

- Très bonne résistance au vieillissement
- Très forte adhérence
- Adhérence sécurisée pour de nombreux types de surfaces
- Bande de support en PP + Enduction PP + Colle Polyacrylate
- Résistant à la chaleur et au froid

UTILISATION EN EXTERIEUR

Ruban adhésif simple face, adhérence parfaite pour la gamme d'écrans COVEO. Bonne adhérence aussi sur le bois, les briques, le béton lisse et les panneaux D'OSB.

Le ruban d'adhésif ADHEO SUPER 50 est utilisé principalement pour les raccords entre lés, le recouvrement et le collage des écrans, avec divers types d'éléments de constructions verticales.

ADHEO SUPER 50 peut aussi être utilisé pour réparer des petites déchirures ou des accrocs dans les écrans.

ADHEO SUPER 50 est très résistant à l'humidité. Il est respirant et résistant quatre mois aux UV même en cas d'exposition directe.

ADHEO SUPER 50 ne convient pas pour la pose à claire-voie.

UTILISATION EN INTERIEUR

Utilisation pour réaliser une étanchéité à l'air par le collage des lés et le traitement des points singuliers des paires vapeurs et des freins vapeurs COVEO.

CONDITIONS D'UTILISATION

Les surfaces doivent être sèches et propres (pas de graisse, d'huile, de poussière...)

ADHEO SUPER 50 ne doit pas être posé avec une tension mécanique forte. L'application doit se faire avec une pression adéquate sur la surface. Ne pas utiliser si la température est inférieure à 5°C.

DONNEES TECHNIQUES

Support	PP non tissé + Enduction PP
Adhésif	Adhésif Polyacrylate
Epaisseur totale	0,62 mm
Résistance à la traction	≥ 70 N/25 mm
Etirabilité	50-100 %
Résistance à l'humidité	Permanent
Résistance à la température	-30 °C +80 °C
Température de mise en oeuvre	+5 °C +40 °C
Largeur	50 mm
Couleur	Noir
Longueur du rouleau	25 m
Mandrin	76 mm
Température de stockage	+5 °C +25 °C
Conditionnement	12 rouleaux par carton

COVÉO
LE PACTE ECO-CONSTRUCTION

une marque d'IMERYS Toiture

10 rue du Château d'Eau
BP 60060 69543 Champagne au Mont d'Or
Tél : 04 72 52 02 72 - Fax : 04 72 17 08 54