

Déclaration des performances

Référence N° EDI0208



1.	Code	d'iden	tification	unique	du produit	type
----	------	--------	------------	--------	------------	------

APNEO 2 MP

2. Eléments d'identification du produit de construction :

APNEO 2 MP

3. Usage prévu du produit de construction :

Feuilles souples d'étanchéité - Définitions et caractéristiques des écrans souples - Partie 1: Écrans souples de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus

4. Raison sociale et adresse de contact du fabricant :

EDILIANS - 65 Chemin du Moulin Caron - 69571 DARDILLY - France

5. Nom et adresse de contact du mandataire :

Non applicable

6. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 3

7. Identification de l'organisme notifié :

Centrum stavebního inženýrství a.s., Pražská 16, Praha 10, 102 21 Oznámený subjekt 1390

8. Identification de l'organisme d'évaluation technique :

Non applicable

9. Performances déclarées :

		Spécifications			
Caractéristiques essentielles	Unités	Valeurs nominales	Tolérance		techniques harmonisées
Réaction au feu	[classe]	F	-	-	
Résistance à la pénétration de l'eau	[classe]	W2	-	-	
Résistance à la pénétration de l'eau après vieillissement	[classe]	W2	-	-	
Caractéristique de perméance (Sd)	[m]	2	-1,00	+2	
Force de tension maximum Longitudinale / Transversale	[N/50mm]	250 / 240	-40 / -50	+50 / +60	010
Force de tens. Maxx après vieillissement artificiel L / T	[N/50mm]	< 30%	-	-	59-1:201
Allongement Longitudinale / Transversale	[%]	55 / 45	-35 / -25	+35 / +35	385
Allongement après vicillissement artificiel L / T	[%]	< 40	-	-	EN 1
Résistance à la déchirure Longitudinale / Transversale	[N]	170 / 160	-35 / -40	+40 / +40	
Flexibilité à basse température	[°C]	-20	-	-	
Résistance thermique	[°C]	-20°C	-	-	
Substances dangereuses		npd	-	-	

légende: npd - no performance determined (aucun indicateur déterminé)

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. La présente déclaration des performances est disponible sur http://www.edilians.com

Signé pour le fabriquant et en son nom par :

A Dardilly le 02/06/2020

EMM



65, Chemin du Moulin Carron – BP 40021 – F 69571 DARDILLY Cedex Tél. : +33 (0)4 72 52 02 72 - Fax : +33 (0)4 72 17 08 54 - edilians.com SAS au capital de 161 227 700 euros – SIREN : 449 354 224 RCS LYON - SIRET : 449 354 224 00320

APE: 2332Z – TVA Intracommunautaire: FR 43 449 354 224

