

**Toiture****Façade****Éco-habitat**

Bande d'étanchéité ALTKA®

L'ALTKA est une bande d'étanchéité souple, solide et durable avec une adhérence exceptionnelle permettant les raccords des points singuliers du toit.

les
+
produit

- Mise en œuvre universelle entre tous types de tuiles et des points singuliers du toit.
- Résistance mécanique et durabilité du produit renforcée grâce à son revêtement en aluminium.
- Taux de marouflage de 60 % facilitant la pose.
- Adhérence exceptionnelle permettant une accroche sur toutes les surfaces y compris celles humides ou grasses.
- Produit prêt à l'emploi ne nécessitant pas d'outillage particulier.
- ALTKA est disponible en 2 largeurs (300 et 450mm) et 2 coloris (Rouge et Ardoisé).
- Fonctions du produit garanties 10 ans.

Revêtement aluminium crêpé

Disponible en 2 largeurs (300 et 450mm) et 2 coloris (Rouge et Ardoisé)



Adhérence

Butyle de haute qualité sur toute la sous-face



Résistant et durable

Grâce à son revêtement en aluminium

Mise en œuvre

Facilitée grâce à 2 bandes polyéthylène retirables

Taux de marouflage

Exceptionnel de 60 % pour permettre une adaptation à tous les types de tuiles

**EDILIANS**

MISE EN ŒUVRE ET POSE

Cas spécifique raccord mur latéral



1 - Après avoir positionné la tuile au plus près du mur, placer la bande ALTKA de manière à conserver 6 cm par rapport au point le plus haut de la tuile tout en assurant un recouvrement de la garniture jusqu'au-delà du relief * de la tuile entière.

* exclusion DTU 40.211



2 - La bande solin ALTKA est marouflée sur la tuile de manière à avoir une étanchéité optimale. La pose entre deux bandes s'effectue dans le sens de l'écoulement des eaux pluviales et avec un recouvrement d'au moins 5 cm.



3 - Afin d'assurer une finition et une étanchéité parfaite, une bande de solin joint mastic est positionnée sur l'ALTKA et de manière à le recouvrir de 3 cm. Percer la bande aux endroits souhaités pour la fixation.



4 - Utiliser des chevilles à frapper, adaptées au support et assurant une fixation étanche. Mettre en place un joint mastic dans le pli résistant aux UV.

RÉFÉRENCES

CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE	COULEUR	LARGEUR (MM)	LONGUEUR (ML)	CONDITIONNEMENT CARTON (ML)	ROULEAUX PAR CARTON	CONDITIONNEMENT PALETTE (ML)	ROULEAUX PAR PALETTE
ALTKA-300	 Rouge	300	5	25	5	700	140
ALTKA-300	 Ardoise	300	5	25	5	700	140
ALTKA-450	 Rouge	450	5	10	2	400	80
ALTKA-450	 Ardoise	450	5	10	2	400	80

LONGUEUR UNITAIRE

5 ml

COLORIS




Rouge



Ardoise

Retrouvez l'ensemble de nos solutions toiture sur notre site internet



EDILIANS

Siège social

65 Chemin du Moulin Carron
BP 40021 - F 69571 DARDILLY
Tél. : + 33 (0)4 72 52 02 72
Fax : + 33 (0)4 72 17 08 54

edilians.com

hot.line@edilians.com

0 810 148 223

Service 0,06 € / min
+ prix appel

Contactez votre interlocuteur EDILIANS