

**Toiture****Façade****Éco-habitat**

Bande d'étanchéité FLEXEO®

Solution alternative et pratique au plomb, FLEXEO est une bande d'étanchéité souple et très résistante, permettant les raccords des points singuliers du toit et abergements.

les
+
produit

- Produit flexible et extrêmement solide grâce à un treillis aluminium flexible noyé dans un complexe en polyisobutylène.
- FLEXEO est un produit extensible jusqu'à 60% en longueur et 15% en largeur ce qui garantit une pose aisée et rapide.
- La mise en oeuvre, ne nécessitant pas de soudures ou adhésifs, est deux fois plus rapide que le plomb.
- Une couche de butyle de qualité continue est présente sur toute la sous-face ce qui assure au produit une adhérence parfaite.
- Produit résistant et durable face aux contraintes naturelles (pluie, UV, températures de -40° à +90°).
- FLEXEO est disponible en 2 largeurs (280 et 450 mm) et coloris (Rouge, Anthracite, Gris).
- Fonctions du produit garanties 10 ans.

Adhérence

Butyle de haute qualité sur toute la sous-face



Revêtement souple en PIB (Polyisobutylène)

Disponible en 2 largeurs (280 et 450) et 3 couleurs (Rouge, Gris et Ardoisé)



Taux de marouflage

Exceptionnel dans les deux directions (60% en longueur et 15% en largeur) permettant une adaptation à tous les types de tuiles



Haute résistance

Grâce au treillis aluminium



Mise en œuvre

Facilitée grâce à 2 bandes polyéthylène retirables

**EDILIANS**

MISE EN ŒUVRE ET POSE

Abergement de cheminée



1 - Après avoir placé la tuile au plus près de la cheminée, préparer et placer une bande FLEXEO de manière à recouvrir de 12 cm les tuiles en aval et en latéral.



3 - Poser la bande latérale de manière à avoir un recouvrement de 2 cm au niveau de l'angle et de 12 cm en latéral.



5 - Poser et fixer une bande solin joint mastic TECTYS recouvrant FLEXEO au minimum de 3 cm.



2 - Couper les angles à 45° jusqu'à la cheminée et maroufler les côtés.



4 - Après avoir retiré les bandes de protection, poser et maroufler le FLEXEO sur les tuiles de manière à avoir une étanchéité optimale tout en ne créant pas de poche d'eau.



6 - Finir l'ouvrage en complétant l'étanchéité par un joint.

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE	COULEUR	LARGEUR (MM)	LONGUEUR (ML)	CONDITION- NEMENT CARTON (ML)	ROULEAUX PAR CARTON	CONDITION- NEMENT PALETTE (ML)	ROULEAUX PAR PALETTE
FLEXEO-280	Rouge	280	5	20	4	400	80
FLEXEO-280	Ardoise	280	5	20	4	400	80
FLEXEO-280	Gris	280	5	20	4	400	80
FLEXEO-450	Rouge	450	5	15	3	300	60
FLEXEO-450	Ardoise	450	5	15	3	300	60
FLEXEO-450	Gris	450	5	15	3	300	60

LONGUEUR UNITAIRE


5 ml

COLORIS



CONDITIONNEMENTS

Retrouvez l'ensemble de nos solutions toiture sur notre site internet



EDILIANS

Siège social

65 Chemin du Moulin Carron
BP 40021 - F 69571 DARDILLY
Tél. : + 33 (0)4 72 52 02 72
Fax : + 33 (0)4 72 17 08 54

edilians.com

hot.line@edilians.com

0 810 148 223

Service 0,06 € / min
* prix appel

Contactez votre interlocuteur EDILIANS