

EDIPACK C'EST DANS LA BOÎTE !

ENTREZ DANS
LE SYSTÈME
SOLAIRE

edilians.com

Avec EDIPACK, préparez vos chantiers en toute simplicité

Le pack qui s'adapte à votre chantier : **1 pack, 7 types de fixations au choix** selon le type de couverture.



STOCKAGE & PRÉPARATION SIMPLIFIÉS

Cartons livrables sur palette. Rackable.



TRANSPORT & MANIPULATION FACILITÉS

Avec rails :
Dimensions 120 x 20 x 20 cm
De 9 à 13 kg

Sans rail :
Dimensions 100 x 10 x 10 cm
De 5 à 8 kg



CONFIGURATION RAPIDE ET INTUITIVE

1 pack = 3 modules
Packs additionnables
Code couleur dédié selon le type de tuile.

Marque Française - Développé en France, à Arnas près de Lyon.



Disponible avec ou sans rail



EDILIAN

FIXATIONS DISPONIBLES



**Tuile mécanique
fortement galbée**

Avec rails : 095114
Sans rails : 095176



Coloris crochet
et rail : **gris**



Crochets et
rails gris

Avec rails : 095115
Sans rails : 095177



Coloris crochet
et rail : **noir**



Crochets et
rails noir




**Tuile mécanique
faiblement galbée**

Avec rails : 095119
Sans rails : 095181



À relief ou à pureaux plats



Tuile canal

Avec rails : 095118
Sans rails : 095180




**Tuile plate à
recouvrement**

Avec rails : 095116
Sans rails : 095178



Fibrociment

Avec rails : 095120
Sans rails : 095182



Ardoise

Avec rails : 095117
Sans rails : 095179




1 PACK POUR TOUS VOS BESOINS


1 EDIPACK =

Tous les éléments du système de fixation EASY ROOF TOP pour l'installation de 3 modules en portrait. Additionnable à l'envie*.


1 PACK



2 PACKS



2 PACKS



Exemple

Avec 2 EDIPACKS, vous pouvez installer 1 ligne de 6 modules ou 2 lignes de 3 modules, sans pièce supplémentaire*.

*Dans le respect de l'ETN et du domaine d'emploi.

CONTENU DU PACK



x4

Clip module de
bord de champs



x6

Bride double
noire



x4

Fermeture de
rail noir



x6

Eclisse



x3

Mise à la terre
EasyGrounding



Tuile mécanique
fortement galbée



Tuile mécanique
faiblement galbée



Tuile plate à
recouvrement



OU



x8



OU

x6



x18

Vis 6 x 70 mm



x8

12,25 kg



A relief ou
à pureaux
plats



x8

Crochet réglable tuile mécanique
faiblement galbée



x6

Rail 1160 - 1180 mm



x18

Vis 6 x 70 mm



x8

Écrou M8
embase
crantée



x8

Vis M8
20 mm

x8



Embase



x8

Support
tige fileté

12,70 kg



x8

Crochet réglable tuile plate



Rail 1160 - 1180 mm



x18

Vis 6 x 70 mm



x8


Écrou M8
embase
crantée



x8

Vis M8
20 mm

12,50 kg



Ardoise



Tuile canal



Fibrociment



x8

Crochet ardoise



x6

Rail 1160 - 1180 mm



x18

Vis 6 x 50 mm



x8

Écrou M8
embase
crantée



x8

Vis M8
20 mm

11,15 kg



x8



x6

Rail 1160 - 1180 mm



x18

Vis 6 x 70 mm



x8

Écrou M8
embase
crantée



x8

Vis M8
20 mm

x8




Embase



x8

Support
tige fileté

11,60 kg



x8

Ensemble M10
200 mm



x6

Rail 1160 - 1180 mm



Joint fibro



x8

Écrou M8
embase
crantée



x8

Vis M8
20 mm

9,90 kg

DOMAINE D'EMPLOI


- **Zone de neige** : Toute zone de neige et vent France métropolitaine + Corse (hors DOM TOM)
- **Altitude** : maxi 800 m
- **Toitures** : 1 pan ou 2 pans
- **Entraxe** : maxi 900 mm
- **Milieu salin** : hors front de mer - 3 kms
- **Catégorie de terrain** : 2, 3a, 3b ou 4 (hors catégorie 0)
- **Hauteur maxi du bâtiment** : 20 m

RAPPEL CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- **Distance mini aux rives** : 40 cm
- **Distance mini au faitage** : 50 cm
- **Pente de la toiture mini** : 17,6 % ou mini DTU tuile + 6% *
- **Pente maxi de la toiture** : 144 %

*Sauf EDIPACK fibrociment- dispositions particulières – se référer à l'ETN

L'ensemble des caractéristiques générales est disponible dans l'ETN.



Retrouvez le guide
de pose et l'ETN sur
[edilians.com](https://www.edilians.com)



EDILIANS