VAPEO STOP REFLEX

ÉCRAN PARF-VAPEUR RÉFLÉCHISSANT





thermique

COMPLEXE SOUPLE DE 3 COUCHES COMPOSÉ:

Couche supérieure :

Membrane en polyéthylène revêtu

d'une feuille d'aluminium

Armature:

Grille de renforcement

Couche inférieure :

Membrane en polyéthylène

Mise en œuvre simplifiée

existe en largeur de 3 m pour une application plus rapide



d'aluminium

Perméable à l'eau

avec une valeur Sd de 180 m



À SAVOIR SUR LE VAPEO STOP REFLEX!

- Face supérieure métallisée qui réfléchit les rayonnements solaires. Cette réflectivité de la paroi permet un gain thermique lorsqu'elle associée à une larme d'air immobile entre le pare-vapeur et le parement.
- Perméabilité à l'eau Sd: 180 m.
- Masse surfacique de 130 g/m².
- Pose facilitée grâce à sa bande de recouvrement imprimée.
- Conforme au **DTU 30.2** et **20.1**.
- Conforme au CPT37.28, CPT 35.60, CPT 36.47 et CPT 36.93.
- Niveau d'émission de substances volatiles dans l'air extérieur : A+.
- Fonctions du produit garanties 10 ans.

VAPEO STOP PEUT ÊTRE UTILISÉ DANS LE CADRE D'UN SYSTÈME SARKING SARKEO



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques essentielles	Performance				Spécifications	
	Unités	Valeurs nominales	Tolérance		techniques harmonisées	
Réaction au feu	[classe]	E	-	-		
Résistance à la pénétration de l'eau	[classe]	Conforming	-	-		
Résistance à la pénétration de l'eau après vieillissement	[classe]	Conforming	-	-		
Caractéristique de perméance (Sd)	[m]	180	-50	+50		
Force de tension maximum Longitudinale / Transversale	[N/50mm]	> 270 / > 240	-	-		
Force de tens. Max après vieillissement artificiel L / T	[N/50mm]	-	-	-	EN 13984:2013	
Allongement Longitudinale / Transversale	[%]	> 15 / > 15	-	-		
Allongement après vieillissement artificiel L / T	[%]	-	-	-		
Résistance à la déchirure Longitudinale / Transversale	[N]	> 160 / > 160	-	-		
Flexibilité à basse température	[°C]	-	-	-		
Résistance thermique	[°C]	-	-	-		












Recouvrement entre lés avec adhésif ADHEO UNIVERSEL. Il convient d'assurer la continuité du film pare-vapeur en prenant un soin particulier dans les raccords entre lés. Pour cela, assurer un recouvrement minimal de 5 cm et utiliser le ruban adhésif ADHEO UNIVERSEL pour les raccords entre lés.




2 Raccordement à une panne : utilsation de mastic colle. Avec contre latte clouée.



Passage de gaine d'extraction : utilisation de l'adhésif ADHEO UNIVERSEL.



Raccord avec paroi : utilisation de mastic colle et contre latte.
Laisser un peu de «jeu» pour pouvoir tendre le pare-vapeur.



VAPEO STOP REFLEX en paroi verticale

La continuité est impérative en périphérie au raccord avec des éléments porteurs : mur pignon, passage d'une panne ou chevron, ainsi qu'au pourtour d'une menuiserie.

Utiliser un joint mastic colle à l'aide d'une contre latte pour une étanchéité à l'air optimale.

Un soin particulier sera appliqué au passage des gaines techniques pour assurer l'étanchéité à l'air de la pénétration. Utiliser le ruban adhésif ADHEO UNIVERSEL.

PRÉCONISATION DE MISE EN OEUVRE :

Dans le cas d'une mise en œuvre avec notre système SARKEO, L'écran pare-vapeur VAPEO STOP REFLEX, ne constitue pas une mise hors d'eau provisoire de la toiture et ne peut donc servir de «bâchage» en phase chantier.

RÉFÉRENCES, CODES ET CONDITIONNEMENT ARTICLES

Référence		Largeur (m)		Poids par rouleau (kg)	Surface par rouleau (m²)	Conditionnement	
	Code article unitaire					24 rouleaux par palette (m²)	
VAPEO STOP REFLEX	079001	1,5	50	10	75	1800	
VAPEO STOP REFLEX 3	079003	3	50	20	150	3600	

Conditionnement de 24 rouleaux par palette pour répondre aux demandes de stocks limités. Possibilité de faire des panachages de produits de la gamme ÉTANCHÉITÉ À L'AIR d'EDILIANS à la commande.

COLORIS



Aluminium

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES - GAMME ADHÉSIFS ADHEO

Pour renforcer l'étanchéité à l'air, notre gamme d'adhésifs permet de réaliser le traitement des points singuliers et les jonctions verticales et horizontales des lés.





ADHEO SUPER 50



ADHEO SUPER 38



EDILIANS est membre du SECODEB, Syndicat des Éléments Complémentaires de l'Enveloppe du Bâtiment

SERVICES EDILIANS À vos côtés tout au long du projet



Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



Service échantillons

VOUS HÉSITEZ ENTRE DEUX RÉFÉRENCES? Contactez votre interlocuteur priviligié et faites vous livrer gratuitement en 72h*.

*pour une livraison en France métropolitaine



Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques : hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 €/mi

EDILIANS

Siège social 65 Chemin du Moulin Carron BP 40021 F 69571 DARDILLY Cedex

Tél.: +33 (0)4 72 52 02 72

