




Kits réglables

Produit	Désignation	Réf.	Code article					
			Coloris bavette					
			□ Naturel	■ Rouge	■ Brun	■ Ardoise	■ Sable	■ Rose
	Kit rallonge zinc naturel avec bavette plomb thermolaquée clinchée sur profil zinc . Pour boisseau maxi : 110 x 110 cm. Kit composé de 4 pièces de rallonge.	P001160	088330	088332	088329	088328	088333	088331
	Kit rallonge cuivre avec bavette plomb thermolaquée clinchée sur profil cuivre . Pour boisseau maxi : 110 x 110 cm. Kit composé de 4 pièces de rallonge.	P001159	088324	088326				


Supports pour boisseau

Produit	Désignation	Cotes ext. boisseau	Réf.	Code article
	Acier galvanisé à chaud Visserie fournie Autres modèles sur commande.	20 x 20 cm	P001993	089713
		20 x 40 cm	P001994	089714
		25 x 25 cm	P001995	089715
		25 x 50 cm	P001996	089716
		26 x 26 cm	P001997	089717
		30 x 30 cm	P001998	089718
		30 x 50 cm	P001999	089719
		35 x 35 cm	P002000	089720
		40 x 40 cm	P002001	089721
		50 x 30 cm	P002002	089722
	Hors standard	P001991	089711	

Conditionnement

Carton	Palette
1 unité	10 unités

Retrouvez l'ensemble de nos solutions toiture sur notre site internet



EDILIANS
Siège social
65 Chemin du Moulin Carron
BP 40021 - F 69571 DARDILLY
Tél. : + 33 (0)4 72 52 02 72
Fax : + 33 (0)4 72 17 08 54

edilians.com

hot.line@edilians.com 0 810 148 223 Service 0,08 € / min + prix appel
Contactez votre interlocuteur EDILIANS

ÉTANCHÉITÉ



Abergements de cheminée fixes et réglables



NOS SOLUTIONS TOITURE

edilians.com

Une gamme complète et adaptée à vos besoins.

- **FIXE** : produit prêt à l'emploi, adapté pour le neuf.
- **RÉGLABLE** : produit convenant à n'importe quel type de cheminée, adapté pour la rénovation



FIXE

- Étanchéité parfaite assurée par une double soudure : l'entourage en zinc est soudé sur le plomb à l'étain à l'extérieur et au mastic MS polymère à l'intérieur.
- Tenue assurée dans le temps grâce à des matériaux de qualité.
- Solution clé en main permettant une mise en oeuvre simple et rapide.
- S'adapte aux pentes de 25 à 45% et à différents boisseaux, y compris les boisseaux isolés.
- Table en plomb 9/10°.

RÉGLABLE

- Adaptation à tous les types de cheminées et de toitures (tuiles, ardoise et bardeau) et peut être complété par un kit de rallonge pour les cas particuliers.
- Bavette d'une largeur de 250 mm pour épouser tous les galbes de tuiles.
- Étanchéité renforcée par une bande de mousse (barrière à la poussiéreuse, poussière...).
- Large choix de coloris disponible.
- S'adapte aux pentes jusqu'à 100%.

Adhérence de l'enduit

Grâce à un profilé déployé en zinc de qualité



Support

Table en plomb résistante en 9/10°

Soudure au MS Polymère

Côté intérieur de l'abergement en zinc sur la table de plomb

Soudure à l'étain

Côté extérieur de l'abergement en zinc sur la table de plomb



Étanchéité

Bande de mousse fournie pour compléter l'étanchéité

Réglable

4 pièces en zinc coulissantes et adaptables



Soudure

À l'étain différentes pièces assurant une étanchéité parfaite

Finition

Pli en zinc permettant la pose d'un joint mastic



Bavette plomb

Clichée sur l'abergement largeur 250 mm et disponible en 6 coloris permettant de répondre à tous les besoins



EDILIANS

Abergements fixes

Mise en œuvre et pose



1 - Retirer les tuiles autour du boisseau ou de la souche de cheminée.



2 - Mettre en place l'abergement fixe autour du boisseau.



3 - Dérouler la table sur les tuiles.



4 - Nous préconisons de replier les bords extérieurs de la table.



5 - Maroufler la table sur la première rangée de tuiles.



6 - Repositionner les tuiles périphériques.

Abergements réglables

Mise en œuvre et pose



1 - Retirer les tuiles autour du boisseau ou de la souche de cheminée.



2 - Mettre en place les 4 pièces de l'abergement et les resserrer autour du boisseau. Vérifier que les pièces arrière recouvrent celles avant d'au moins 30 mm.



3 - Fixer l'abergement avec des pinces en zinc et clous adaptés.



4 - Après avoir soudés les 4 éléments, coller le joint mousse sur le pourtour de l'abergement.




5 - Maroufler la bavette plomb sur la première rangée de tuiles.




6 - Repositionner les tuiles périphériques avec un espace d'écoulement des eaux pluviales supérieur à 8 cm. Finir l'ouvrage en tirant un joint mastic entre le boisseau et l'abergement.

Abergements fixes

Produit	Désignation	Cotes ext. boisseau	Réf.	Code article
	Abergement zinc naturel avec profilé arrêt enduit sur table en plomb 9/10°	26 x 26 cm	PO01138	088295
		30 x 30 cm	PO01139	088296
		30 x 50 cm	PO01140	088297
		35 x 35 cm	PO01141	088298
		35 x 60 cm	PO01142	088299
		38 x 38 cm	PO01143	088300
		40 x 40 cm	PO01144	088301
		40 x 60 cm	PO01145	088302
		43 x 43 cm	PO01146	088303
		45 x 45 cm	PO01147	088304
		50 x 30 cm	PO01148	088305
		60 x 35 cm	PO01149	088306
		60 x 40 cm	PO01150	088307
Hors standard	PO01151	088308		

Abergements réglables

Produit	Désignation	Réf.	Code article					
			Coloris bavette					
			<input type="checkbox"/> Naturel	<input checked="" type="checkbox"/> Rouge	<input checked="" type="checkbox"/> Brun	<input checked="" type="checkbox"/> Ardoise	<input checked="" type="checkbox"/> Sable	<input checked="" type="checkbox"/> Rose
	Abergement zinc naturel réglable avec bavette plomb thermolaquée clinchée sur profil zinc - 30 à 60 cm	PO01153	088312	088314	088311	088310	088315	088313
	Abergement zinc naturel réglable avec bavette plomb thermolaquée clinchée sur profil zinc - 60 à 110 cm	PO01154	088318	088320	088317	088316	088321	088319
	Abergement cuivre réglable avec bavette plomb thermolaquée clinchée sur profil cuivre - 30 à 60 cm	PO01135	088287	088285				
	Abergement cuivre réglable avec bavette plomb thermolaquée clinchée sur profil cuivre - 60 à 110 cm	PO01136	088290	088292				
				<input checked="" type="checkbox"/> Zinc prépatiné noir				
Abergement zinc pour toiture ardoise et bardeau 30 à 60 cm		PO01152	088309					