
# BANDES D'ÉTANCHÉITÉ

## FLÉXEO+



Alternative pratique au plomb, FLÉXEO+ est une bande d'étanchéité très extensible et hautement résistante, idéale pour réaliser des petites réparations, les raccords des points singuliers et les abergements.




**1 Adhérence**
**Butyle de haute qualité sur toute la sous-face**



**2 Revêtement souple en PIB (Polyisobutylène)**
**Disponible en 3 largeurs (180, 280 et 480 mm) et 2 couleurs (Rouge et Gris)**



**3 Taux de marouflage**
**Exceptionnel dans les deux directions (50% en longueur et 20% en largeur) permettant une adaptation à tous les types de tuiles**

**4 Haute résistance**
**Grâce au treillis aluminium**




## LES ⊕ PRODUIT

- **Produit flexible et extrêmement solide** grâce à un treillis aluminium flexible noyé dans un complexe en polyisobutylène.
- **FLÉXEO+ est un produit extensible** jusqu'à 50% en longueur et 20% en largeur ce qui garantit une pose aisée et rapide.
- **La mise en œuvre, ne nécessitant pas de soudures ou adhésifs**, est deux fois plus rapide que le plomb.
- **Une couche de butyle de qualité continue** est présente sur toute la sous-face assurant au produit une adhérence parfaite.
- **Produit résistant et durable** face aux contraintes naturelles (pluie, UV, températures de -60° à +80°).
- **FLÉXEO+ est disponible en 3 largeurs** (180, 280 et 480 mm) et 2 coloris (Rouge et Gris).
- **Fonctions du produit garanties 20 ans**.


EDILIANS

# Mise en œuvre et pose

## Cas spécifique raccord mur latéral



**1** **Mesurer le repère de manière à avoir au minimum 9 cm en sommet d'onde pour une tuile galbée. La largeur de la bande doit permettre le recouvrement du galbe de l'élément.**



**2** **Préformer et plier le FLÉXEO+ à la cote dimensionnée.**



**3** **Après avoir nettoyé le support, positionner le FLÉXEO+ selon le marquage préalablement fait et retirer le film de protection pour permettre la mise en œuvre.**



**4** **Après avoir marouflé de manière à assurer une étanchéité optimale, effectuer les raccordements d'a minima 5 cm, dans le sens de l'écoulement des eaux pluviales et sans poche d'eau.**

Le FLÉXEO+ est compatible avec la quasi-totalité des matériaux de construction couramment utilisés mais ne doit être installé que sur des surfaces sèches, exemptes de poussière, d'huile, de graisse, de silicone et de glace.

**5** **Afin d'assurer une finition et une étanchéité parfaite, une bande de solin joint mastic est positionnée sur le FLÉXEO+ de manière à la recouvrir de 3 cm. Percer la bande aux endroits souhaités pour la fixation et utiliser des chevilles à frapper, adaptées au support et assurant une fixation étanche.**





**6** **Mettre en place un joint mastic dans le pli résistant aux UV pour finir l'ouvrage.**

## Références

| Désignation | Largeur | Longueur | Réf. | Code article/Coloris | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Rouge | Gris |
| FLEXEO+ 180 | 180 mm | 5 ml | FLEXEO+ 180 | 096073 | 096074 [d] |
| FLEXEO+ 280 | 280 mm | 5 ml | FLEXEO+ 280 | 095988 | 096071 [d] |
| FLEXEO+ 450 | 480 mm | 5 ml | FLEXEO+ 450 | 096072 | |

[d] . Nous consulter pour le délai de commande

**Coloris**

Rouge Gris

## CONDITIONNEMENT

| Produit | Unité | Carton | Palette | Unité de vente |
|---|---|---|---|---|
| FLEXEO+ 180 | 5 ml | 15 ml | 840 ml | carton |
| FLEXEO+ 280 | 5 ml | 10 ml | 560 ml | carton |
| FLEXEO+ 480 | 5 ml | 5 ml | 280 ml | carton |

Température de stockage et de mise en œuvre :
**entre 5°C et 40°C**
Stocker à l'abri de l'humidité

**SERVICES EDILIANS** À vos côtés tout au long du projet

**DEPANN'TECH**
Urgence chantier ? Passez en mode DEPANN'TECH avec EDILIANS.
*Si vous avez une question, contactez votre interlocuteur privilégié EDILIANS.*

**Hotline**
Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques : hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel