CLOSOIRS SOUPLES



SIROKO+®

Closoirs universels souples bi-composants assurant les fonctions de ventilation et de complément d'étanchéité au niveau du faîtage et de l'arêtier.



1 Bande centrale renforcée
- **permet une meilleure tenue sur le support**
- **facilite la mise en œuvre et la fixation**

2 Fixation de bavette alu
au corps collée et cousue pour une grande durabilité.



3 Large bande de butyle
de qualité coulé dans l'onde assurant une bonne adhérence quel que soit le support.



4 Bavette aluminium plissé
disposant d'un taux de marouflage de 40%.



5 Corps
composé d'un treillis en polypropylène traité anti-UV.

6 Bords repliés
moins coupants.

LES + PRODUIT

- **Produit très résistant** grâce à une fixation mécanique par couture de la bavette sur le corps en polypropylène..
- **Corps traité anti-UV** et résistant aux aléas du climat sur le corps en polypropylène.
- **Disponible en rouleau unitaire** de 5 ml (carton de 20 ml) / Palet'box de 480 ou 360 ml ou en rouleau de 30 ml dans un carton dévidoir.
- **Grande capacité de ventilation** allant de 150 à 200 cm^2/ml selon les produits grâce au maillage de fibres en polypropylène.
- **Adhérence renforcée** grâce à la bande de butyle coulée dans l'onde.
- **Bavette aluminium** avec un taux de plissage de 40 %.
- **Grand choix de largeurs de bavettes** et de coloris pour s'adapter à toutes les teintes et galbes de tuiles..

EDILIANS

Mise en œuvre et pose



1 **Après avoir positionné la lisse de rehausse dans l'axe du faîtage, dérouler et positionner le closoir sur celle-ci.**



2 **Fixer le closoir au niveau de la bande de renforcement à l'aide d'agrafes ou de pointes.**



3 **Retirer la bande de protection butyle à l'avancement, presser et maroufler les bavettes sur les tuiles.**



4 **Positionner et fixer les faîtières de manière à ce que les recouvrements soient opposés aux vents dominants.**

Références et codes articles

Désignation	Conditionnement			Largeur	Réf.	Code article carton/Coloris			
	Longueur unitaire	ml/carton	ml/palette			Rouge	Brun	Ardoise	Sable
SIROKO+* Bavette plissée alu	5 ml	20 ml	500 ml	240 mm	SIROKO+4	091550	091551[d]	091549	
	5 ml	20 ml	500 ml	310 mm	SIROKO+3	091540	091542	091541	
	5 ml	20 ml	400 ml	370 mm	SIROKO+2	091537		091536[d]	093505[d]
	5 ml	20 ml	400 ml	390 mm	SIROKO+1	091532			093507[d]
	30 ml	30 ml	500 ml	240 mm	SIROKO+4.1	093510[d]		093511[d]	
	30 ml	30 ml	360 ml	310 mm	SIROKO+3.1	091531	091530	091529	
	30 ml	30 ml	360 ml	370 mm	SIROKO+2.1	091523			
	30 ml	30 ml	360 ml	390 mm	SIROKO+1.1	091519			

Désignation	Conditionnement			Largeur	Réf.	Code article Palet'box/Coloris			
	Longueur unitaire	rouleaux / Palet'box	ml/ Palet'box			Rouge	Brun	Ardoise	Sable
SIROKO+* Bavette plissée alu	5 ml	96	480 ml	310 ml	SIROKO+3	091588		091589	
	5 ml	72	360 ml	370 ml	SIROKO+2				093506
	5 ml	72	360 ml	390 ml	SIROKO+1	094548			

Palet'Box sur demande hors opération commerciale
[d] Nous consulter pour le délai de commande

Bonne pratique de mise en oeuvre

- **En cas de pluie récente / humidité : sécher la tuile avant application du butyle**
- **En cas de présence de poussière / saleté sur la tuile : nettoyer la tuile avant application du butyle**
- **Si le closoir a été stocké en dessous de 5°C : réchauffer le butyle avant application - plus le butyle sera chaud, meilleure sera l'adhérence**
- **Température de mise en oeuvre : +5°C à +40°C**

Coloris



Rouge Brun Ardoise Sable

RECOMMANDATION COMPATIBILITÉ CLOSOIR / GALBES DE TUILES

	G0	G1	G2	G3
240 mm	●			
310 mm	●	●		
370 mm			●	
390 mm				●

À conserver à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité

SERVICES EDILIANS À vos côtés tout au long du projet

DEPANN'TECH
Urgence chantier ? Passez en mode DEPANN'TECH avec EDILIANS.
Si vous avez une question, contactez votre interlocuteur privilégié EDILIANS.

Hotline
Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques : hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel