


Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ\*



FLAMMÉ RUSTIQUE



ROUGE



VIEUX NORD

COLORIS SUR COMMANDE



VINTAGE FONCÉ



ANTHRACITE\*

COLORIS SUR COMMANDE



TERRE D'AMARANTE

COLORIS SUR COMMANDE

\* Produits siliconés



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification à la norme ISO 9001 et ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.

LA QUALITÉ D'UNE TUILE N'EST RIEN SANS LA QUALITÉ DU SERVICE

Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

Service échantillons


La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.



hot.line@edilians.com    Contactez votre interlocuteur EDILIANS

0 810 148 223    Service 0,06 € / min + prix appel

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS SOLUTIONS TOITURE SUR NOTRE SITE INTERNET



EDILIANS  
Site industriel  
de Wardrecques  
62120 WARDRECQUES  
Tél : 03 21 93 64 33  
Fax : 03 21 38 03 53

edilians.com

PANNE S Huguenot

ALLIANCE DE CLASSICISME ET DE TECHNICITÉ

Tuile à emboîtement petit moule à relief

Réf. 323



- Respectueuse des traditions régionales
- Facilité de pose en neuf comme en rénovation
- Fabrication française



edilians.com

NOS SOLUTIONS



Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel, notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, merci de demander à voir la tuile en situation. Edilians S.A.S. (auparavant « Imerys TC »), capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCE / ©08-2019 CTOUTKOM, pour la conception, création et mise en page / ©2019 Edilians. Tous autres droits réservés.



PANNE S Huguenot

Tuile à emboîtement  
petit moule  
à relief

Caractéristiques techniques

- Site de production : Wardrecques
- Longueur hors tout : ≈ 342 mm
- Largeur hors tout : ≈ 232 mm
- Largeur utile : ≈ 190 mm
- Nb au m² : ≈ 20
- Pureau catalogue : ≈ 275 mm
- MI de liteaux par m² de couverture : - au pureau de 275 mm : = 3,63 ml
- Poids unitaire : ≈ 2,3 kg
- Poids au m² : ≈ 46 kg (20 tuiles/m²)
- Quantité par palette : 420 tuiles
- DTU : 40-21
- Pose : joints droits
- Emboîtement : simple
- Classe de galbe : G1\*


LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES


CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site [www.edililans.com](http://www.edililans.com)

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose sans rives individuelles




Pose avec rives individuelles



Pose avec tuiles de rives à rabat



COTATIONS




TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	40%	50%	60%
Normal	50%	60%	70%
Exposé	70%	80%	90%


Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	45%	50%
Normal	45%	50%	60%
Exposé	60%	70%	75%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan



Accessoires de rive



Accessoires de faîtage



Autres produits



(1) Accessoire commun au modèle DOUBLE PANNE S Huguenot.  
\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".  
Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.