

## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



FLAMMÉ RUSTIQUE



ROUGE

NOUVEAU COLORIS



ANTHRACITE



TERRE D'AMARANTE



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe I), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

LA QUALITÉ D'UNE TUILE N'EST RIEN SANS LA QUALITÉ DU SERVICE

### Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

### Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

### Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.




[hot.line@edilians.com](mailto:hot.line@edilians.com)

Contactez votre interlocuteur EDILIANS

0 810 148 223

Service 0,06 € / min + prix appel

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS SOLUTIONS TOITURE SUR NOTRE SITE INTERNET



**EDILIANS**  
Site industriel de Wardrecques  
62120 WARDRECQUES  
Tél : 03 21 93 64 33  
Fax : 03 21 38 03 53

[edilians.com](http://edilians.com)

# TÉNORD Huguenot

SON JEU EST DOUBLE, SA POSE EST SIMPLE

Tuile à emboîtement petit moule à relief

Réf. 311



- Jeu de pose inédit de 20 mm longitudinal et 4 mm latéral
- Esthétique traditionnelle
- Finition moule plâtre
- Etanchéité irréprochable
- Format économique



[edilians.com](http://edilians.com)

NOS SOLUTIONS

**Toiture**  
Façade  
Éco-habitat


Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel, notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)). Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, merci de demander à voir la tuile en situation. Edilians S.A.S. (auparavant « Imerys TC »), capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCE / ©08-2019 CTOUTKOM, pour la conception, création et mise en page / ©2019 Edilians. Tous autres droits réservés.

**EDILIANS**


Tuile à emboîtement  
petit moule  
à relief

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives individuelles



Pose avec rives à rabat



## COTATIONS



## Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
Wardrecques

**Longueur hors tout :**  
≈ 340 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 238 mm

**Largeur utile :**  
≈ 198 mm ± 2 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
- au pureau de 250 mm : = 20,2  
- au pureau de 260 mm : = 19,4  
- au pureau de 270 mm : = 18,7

**Pureau catalogue variable :**  
≈ 250 à 270 mm

**Ml de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :**  
- au pureau mini de 250 mm : = 4 ml  
- au pureau moyen de 260 mm : = 3,85 ml  
- au pureau maxi de 270 mm : = 3,70 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 2,4 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
de 44,9 à 48,5 kg  
selon recouvrement

**Quantité par palette :**  
420 tuiles

**DTU :**  
40-21

**Pose : joints droits**

**Emboîtement : double**

**Classe de galbe :**  
G1\*

## TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21). Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Grâce à son étanchéité exceptionnelle, la tuile TÉNORD peut, dans certains cas, se poser à des pentes inférieures à celles autorisées par le DTU 40-21. Pour tout projet, contactez notre hotline.

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	40%	50%	60%
Normal	50%	60%	70%
Exposé	70%	80%	90%


Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	45%	50%
Normal	45%	50%	60%
Exposé	60%	70%	75%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan



### Accessoires de faitage



### Accessoires de rive



### Autres produits



\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

LES  
+  
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site [www.edililans.com](http://www.edililans.com)