

TUILE À EMBOÎTEMENT  
GRAND MOULE FORTEMENT GALBÉE

# MÉDIANE PLUS

Réf. 101+

ELLE SAIT TOUT FAIRE.

- *Choix de pose en libre ou bloqué*
- *Adaptée aussi bien au Neuf qu'en rénovation*
- *Facilité de pose grâce aux repères*
- *Parfaite compatibilité avec l'ancienne version et ses accessoires*
- *Esthétique canal inégalee*
- *Issue de l'expérience Gélis*

PRODUIT  
NATUREL  
SANS SILICONE



GARANTIE  
30 ANS



BVCert. 6022823

Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.  
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.  
Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement.

 **IMERYS**  
Toiture

Tout commence  
par un autre regard

TUILE  
BARDAGE  
SOLAIRE  
SERVICES  
ACCESSOIRES  
FONCTIONNELS  
PERFORMANCE  
DU BÂTI

# MÉDIANE PLUS

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ML de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :  
 - Pureau mini de 360 mm = 2,78 ml  
 - Pureau moyen de 368 mm = 2,72 ml  
 - Pureau maxi de 376 mm = 2,66 ml  
 Nb au m<sup>2</sup> : de 11,3 à 13,6 selon recouvrement  
 Poids au m<sup>2</sup> : ≈ 43,7 kg (11,5 tuiles au m<sup>2</sup>)


Pureau catalogue : ≈ 368 mm +/- 8 mm  
 Largeur utile : 215 mm +/- 10 mm  
 (240 mm en pose bloquée)  
 Quantité par palette : 180 tuiles  
 Pose à joints droits  
 Classe de galbe : G2\*




**MÉDIANE PLUS**  
 n°5/14-2390 publié le 27/02/2014

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


### Pose sans rive ronde




### Pose avec rives rondes



### Pose avec rives à rabat





### Pose avec rives verticales




## COTATIONS

Utilisation conseillée  
 d'un chéneau  
 de 330 mm




## UTILISATION D'ACCESSOIRE D'ÉGOUT POUR L'ENSEMBLE CANAL SABLIERE ET 1/2 TUILE MÉDIANE PLUS

### Pose alignée




Les valeurs sont exprimées en mm

### Pose gargouille




Ces cotations sont données pour un débord de toit de 100 mm.


### Pose casquette



## POSE DES SABLIERES




## POSE DES TUILES DE SOUS-FAÎTIÈRE



Faîtère/Arétrier à pureau variable ou à bourrelet à emboîtement et tuile sous-faîtère 2/3 pureau.

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan



Tuile 2/3 pureau MÉDIANE PLUS  
 (pureau 245 mm)  
 Réf. 101.11 <sup>(4)</sup>

Tuile de ventilation MÉDIANE PLUS  
 Grille terre cuite intégrée  
 (section avec grille = 37 cm<sup>2</sup>)  
 Réf. 101.20


### Accessoires de rive



Tuile de rive à rabat  
 gauche à emboîtement Réf. 101.71  
 droite à recouvrement Réf. 101.70  
 (2,7 par ml au pureau de 368 mm)

Rive ronde individuelle à  
 emboîtement 2/3 pureau  
 (3,9 par ml au pureau de 257 mm)  
 droite Réf. 106.60 <sup>(1)(5)</sup>  
 ou gauche Réf. 106.59 <sup>(1)(5)</sup>


### Accessoires de rive



Fronton 90° petit modèle pour  
 faîtère à pureau variable à  
 emboîtement (petite ouverture)  
 et rabat 90° Réf. 817 <sup>(8)</sup>

Fronton 90° grand modèle pour  
 bardelis (grande ouverture)  
 Réf. 815 <sup>(11)</sup>

### Accessoires de faîtage



Calotte 3 ou 4 ouvertures  
 rondes  
 Réf. 935 ou 936

Poinçon pomme de pin sud  
 Réf. 986  
 Poinçon pointe élancée sud  
 Réf. 987

### Accessoires fonctionnel



MANGOUSTE 160  
 Kit de raccordement VMC pour  
 tuile à douille Ø 160  
 Réf. MANG.160

Tuile en verre  
 Réf. VER.101



 Emboitement	 Pose	 Longueur hors tout	 Largeur hors tout	 Poids unitaire	 Nombre au m²	 DTU	 Site de production
double	joints droits	≈ 453 mm	≈ 294 mm	≈ 3,8 kg	de 11,3 à 13,6 (selon recouvrement)	40-21	Léguevin

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21).  
Au delà de 12ml consulter notre Hot Line.  
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5m de projection horizontale.  
Colonne B : rampants supérieurs à 6,5m jusqu'à 9,50m de projection horizontale.  
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5m jusqu'à 12m de projection horizontale.


Sans écran	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 et 500 m			Zone 3 < 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,25	0,28	0,32	0,27	0,32	0,35	0,30	0,36	0,40
Normal	0,25	0,28	0,32	0,27	0,32	0,35	0,30	0,36	0,40
Exposé	0,33	0,35	0,42	0,37	0,39	0,45	0,40	0,43	0,50

Avec écran	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 et 500 m			Zone 3 < 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,19	0,22	0,23	0,21	0,24	0,26	0,23	0,26	0,30
Normal	0,21	0,24	0,27	0,23	0,27	0,30	0,26	0,31	0,34
Exposé	0,28	0,30	0,36	0,32	0,33	0,39	0,34	0,37	0,43

## Accessoires de rive




Tuile à douille MÉDIANE PLUS  
Ø 160 (conforme VMC)  
Réf. 101.32




Lanterne Ø 160  
(section d'aération : 225 cm²)  
Réf. 1006




1/2 tuile MÉDIANE PLUS  
Réf. 101.01




Rive individuelle verticale  
(2,8 par ml au pureau de 355 mm)  
à emboîtement grand rabat droite  
Réf. 101.41 ou gauche Réf. 101.42




Rive ronde individuelle gauche ou  
droite à emboîtement  
(2,6 ml au pureau de 392 mm)  
Réf. 106.55 (1) et Réf. 106.56 (1)




Tuile de rive à rabat 2/3 au  
pureau gauche Réf. 101.74 (6)  
ou droite Réf. 101.75 (6)




Tuile double bourrelet  
MÉDIANE PLUS (2,7 au ml)  
Réf. 101.90




Tuile double bourrelet 2/3  
pureau MÉDIANE PLUS  
Réf. 101.92 (7)




Fronton croix Occitane pour  
faitière pureau variable et  
rives rondes  
Réf. 811



Fronton pour faitière  
à bourrelet  
Réf. 821 (9)




Fronton 90° grand modèle  
pour faitières pureau variable  
(grande ouverture) et rabat 90°  
Réf. 814




Bardelis "S" droit et gauche  
(2,7 au ml)  
Réf. 1052 (10)  
et Réf. 1053 (10)


## Accessoires de faitage




Fronton petit modèle pour  
bardelis (petite ouverture)  
Réf. 818 (11)



Faitière/arêtier pureau variable à  
emboîtement (2,5 à 3 au ml),  
Réf. 708 - Crochet adapté : clips de  
faitière à pureau variable - Réf. CR 101




Faitière/arêtier à bourrelet  
à emboîtement (2,5 au ml)  
Réf. 707 (12)



About d'arêtier pureau variable  
à emboîtement  
Réf. 871




About d'arêtier à bourrelet  
à emboîtement  
Réf. 867 (12)



About d'arêtier Canal  
Réf. 868


## Acc. d'égout



Tuile sous-faitière 2/3 pureau  
MÉDIANE PLUS  
Réf. 101.102 (14)




1/2 tuile sous-faitière 2/3  
pureau MÉDIANE PLUS  
Réf. 101.107 (15)



Tuile de rive à rabat sous faitière  
gauche à emboîtement et droite à  
recouvrement 2/3 pureau  
Réf. 101.112 (13) et Réf. 101.117 (13)



Closioir Casson de Faitage  
(8,1 unités par ml de  
faitage)  
Réf. 111.141 (16)



Sablière  
Réf. 1091 (17)



Canal Sablière  
(4,1 par ml d'égout)  
Réf. 1093 (2)(3)


## Tuile à énergie solaire



Crochet "V2" fixation pour  
égout/rive droite/plain carré  
Réf. CRV 02



Crochet HARPON GM  
symétrique - Fixation pour  
tuiles à emboîtement  
Réf. CR.HARP.GMS



Tuile photovoltaïque  
Contacter notre Hotline technique  
pour avoir l'offre technique la plus  
adaptée à votre projet.

- (1) Accessoire commun aux modèles MÉDIANE PLUS et PLEIN SUD Gélis
- (2) Pureau de pose mini de la Canal Sablière : 220 mm
- (3) Non disponible en coloris Littoral Flammé et Paysage
- (4) Non disponible en coloris Emporda et Littoral Flammé
- (5) Non disponible en coloris Littoral Flammé, Rouergue et Rouge
- (6) Non disponible en coloris Emporda, Littoral Flammé et Terroir
- (7) Non disponible en coloris Emporda et Paysage
- (8) Disponible uniquement en coloris Paysage, Rouge et Terroir
- (9) Non disponible en coloris Littoral Flammé et Tradition
- (10) Non disponible en coloris Emporda, Rouergue et Tradition
- (11) Disponible uniquement en coloris Paysage et Rouge
- (12) Non disponible en coloris Littoral Flammé
- (13) Non disponible en coloris Emporda, Littoral Flammé et Rouergue
- (14) Non disponible en coloris Emporda et Littoral Flammé
- (15) Disponible uniquement en coloris Paysage et Rouergue
- (16) Non disponible en coloris Emporda, Terroir et Tradition
- (17) Non disponible en coloris Rouergue

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closioir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closioirs ventilés"

Coloris : Paysage

## GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?

**0 810 148 223**  
hot.line@imerys.com

Service 0,06 € / min  
+ prix appel



**ROUERQUE**



**LITTORAL FLAMMÉ**



**EMPORDA**



**TRADITION**



**ROUGE**



**PAYSAGE**



**TERROIR**

Ce document n'est pas contractuel. Les caractéristiques techniques et de conditionnement de la gamme de tuiles et accessoires figurant dans cette documentation sont modifiables à tout moment et sans préavis par IMERYS Toiture. Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, demandez à voir la tuile en situation. Les utilisateurs doivent se renseigner sur ces caractéristiques lors de leurs commandes par tout moyen de leur choix, IMERYS Toiture mettant à disposition les fiches produits actualisées sur [www.imerys-toiture.com](http://www.imerys-toiture.com).

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site [www.imerys-toiture.com](http://www.imerys-toiture.com)  
DOS 4736 - Conception, création, mise en page ©SignePCD - Création 04-2009 - MAJ 04-2018 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Crédits Photos IMERYS Toiture  pcd-communication.fr