

Coloris : Vieux Toits

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?

0 810 148 223 Service 0,06 € / min
+ prix appel
hot.line@imerys.com



VIEUX TOITS



VIEILLI NUANCÉ/ FOND ROUGE



ROUGE NUANCÉ



ROUGE



NUANCÉ PAILLE

Ce document n'est pas contractuel. Les caractéristiques techniques et de conditionnement de la gamme de tuiles et accessoires figurant dans cette documentation sont modifiables à tout moment et sans préavis par IMERYS Toiture. Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, demandez à voir la tuile en situation. Les utilisateurs doivent se renseigner sur ces caractéristiques lors de leurs commandes par tout moyen de leur choix, IMERYS Toiture mettant à disposition les fiches produits actualisées sur www.imerys-toiture.com.

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site www.imerys-toiture.com.
DOS 4736 - Conception, création, mise en page © SignePCD - Création 04-2009 - MAJ 04-2018 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon 849 354 224 - Crédits Photos IMERYS Toiture - PGC - pgc-communication.fr

TUILE À EMBOÎTEMENT GRAND MOULE FORTEMENT GALBÉE

OMÉGA 13 STE FOY

Réf. 105

NEUF OU RÉNOVATION
ELLE EST À L'AISE PARTOUT.

- *Qualité des argiles*
- *Résistance mécanique*
- *Notoriété*
- *Facilité de pose*

PRODUIT
NATUREL
SANS SILICONE

CE

GARANTIE
30 ANS

NF
MFP

afaq
ISO 14001
Environnement
AFNOR CERTIFICATION

afaq
ISO 9001
Qualité
AFNOR CERTIFICATION

ORIGINE
FRANCE
GARANTIE

BVCert. 6022823

Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.
Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement.

OMÉGA 13 STE FOY


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ml de lîteaux par m² de couverture :
 - Pureau mini de 367 mm = 2,72 ml
 - Pureau moyen de 372 mm = 2,69 ml
 - Pureau maxi de 377 mm = 2,65 ml
 Nb au m² : de 12,6 à 14,3 selon recouvrement
 Poids au m² : ≈ 48,1 kg (13 tuiles au m²)


Pureau catalogue : ≈ 372 mm ± 5 mm
 Largeur utile : de 190 mm à 210 mm
 Quantité par palette : 288 tuiles
 Pose à joints droits
 Classe de galbe : G2*

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose sans rive individuelle




Pose avec rives individuelles




COTATIONS


Utilisation conseillée d'un chèneau de 330 mm




POSE DES TUILES DE FAÎTIÈRE ET SOUS-FAÎTIÈRE




Faîtière 1/2 ronde à emboîtement grand modèle et tuile sous-faîtière.



Faîtière conique et tuile sous-faîtière.




Faîtière 1/2 ronde à emboîtement grand modèle et tuile sous-faîtière 1/2 pureau.




Faîtière conique et tuile sous-faîtière 1/2 pureau.

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan




Accessoires de rive



Accessoires de faîtière



Accessoires de faîtière



Tuile à énergie solaire



Tuile photovoltaïque
 Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.

LE + POUR LES ARCHITECTES
 CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.imerys-toiture.com

| Emboîtement | Pose | Longueur hors tout | Largeur hors tout | Poids unitaire | Nombre au m² | DTU | Site de production |
|-------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|-------|----------------------|
| double | joints droits | ≈ 450 mm | ≈ 270 mm | ≈ 3,7 kg | de 12,6 à 14,3 (selon recouvrement) | 40-21 | Ste Foy l'Argentière |



Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21).
 Au delà de 12ml consulter notre Hot Line.
 Colonne A : rampants jusqu'à 6,5m de projection horizontale.
 Colonne B : rampants supérieurs à 6,5m jusqu'à 9,50m de projection horizontale.
 Colonne C : rampants supérieurs à 9,5m jusqu'à 12m de projection horizontale.

| Sans écran | | | | | | | | | | Avec écran | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|------|------|---------------------------|------|------|----------------|------|------|------------|-----------------------------------|------|------|---------------------------|------|------|----------------|------|------|
| Sites | Zones géographiques d'application | | | | | | | | | Sites | Zones géographiques d'application | | | | | | | | |
| | Zone 1 < 200 m | | | Zone 2 entre 200 et 500 m | | | Zone 3 < 500 m | | | | Zone 1 < 200 m | | | Zone 2 entre 200 et 500 m | | | Zone 3 < 500 m | | |
| | A | B | C | A | B | C | A | B | C | | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| Protégé | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,27 | 0,32 | 0,35 | 0,30 | 0,36 | 0,40 | Protégé | 0,19 | 0,22 | 0,23 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,23 | 0,26 | 0,30 |
| Normal | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,27 | 0,32 | 0,35 | 0,30 | 0,36 | 0,40 | Normal | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,23 | 0,27 | 0,30 | 0,26 | 0,31 | 0,34 |
| Exposé | 0,33 | 0,35 | 0,42 | 0,37 | 0,39 | 0,45 | 0,40 | 0,43 | 0,50 | Exposé | 0,28 | 0,30 | 0,36 | 0,32 | 0,33 | 0,39 | 0,34 | 0,37 | 0,43 |

Accessoires de rive



Accessoires de faîtière



Accessoires fonctionnels



(1) Accessoire commun aux modèles OMEGA 10 Ste Foy et OMEGA 13 Ste Foy
 (2) Produit disponible en coloris Brun
 (3) Disponible uniquement en coloris Vieux Toits
 (4) Non disponible en coloris Nuancé Paille
 (5) Disponible en coloris Cuivre et Rouge
 * La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés"

GAMME TECTYS

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES FONCTIONNELS SUR WWW.IMERYS-TOITURE.COM

