

TUILE À EMBOÎTEMENT
GRAND MOULE FORTEMENT GALBÉE

AQUITAINE POUDENX

Réf. 111

TOUTES LES DERNIÈRES
INNOVATIONS DANS UN MODÈLE.



- Jeux latéraux à la fois bloqués et glissants
- Esthétique Canal
- Gamme de coloris idéale
- Galbe adapté à une large façade Atlantique
- Absence de silicone

PRODUIT
NATUREL
SANS SILICONE



BVCert. 6022823

Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.
Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement.



IMERYS
Toiture

Tout commence
par un autre regard

AQUITAINE POUDENX



DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION

AQUITAINE Poudenx
n°5/14-2414 publié le 14/10/2014

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ml de liteaux par m² de couverture :

- Pureau mini de 370 mm = 2,70 ml

- Pureau moyen de 375 mm = 2,67 ml

- Pureau maxi de 380 mm = 2,63 ml

Nb m² : de 10,6 à 11 selon recouvrement

Poids au m² : ≈ 46,2 kg (11 tuiles au m²)

Pureau catalogue : ≈ 375 mm +/- 4 mm

Largeur utile : 247 mm +/- 3 mm


Quantité par palette : 180 tuiles

Pose à joints droits


Classe de galbe : G2*

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose sans rive ronde




Pose avec rives rondes



Pose avec rives individuelles




Pose avec rives à rabat




COTATIONS

Utilisation conseillée
d'un chéneau
de 330 mm



Faitage scellé



TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan




1/2 Tuile AQUITAINE Poudenx
Réf. 111.01 ⁽²⁾



Tuile 2/3 pureau AQUITAINE Poudenx
Réf. 111.11 ⁽³⁾

Accessoires de rive




Tuile de rive à rabat à
emboîtement AQUITAINE
Poudenx (2,7 par ml au pureau
de 375 mm) droite Réf. 111.70




Tuile de rive à rabat à
recouvrement AQUITAINE
Poudenx (2,7 par ml au pureau
de 375 mm) gauche Réf. 111.71

Accessoires de rive




Bardelis "S" droit
(2,7 au ml)
Réf. 1052 ⁽⁴⁾



Bardelis droit 20 x 30
Réf. 1056 ⁽¹⁾⁽⁶⁾

Accessoires de faîtage



About de faîtière à sec
petite ouverture
Réf. 827 ⁽⁴⁾



About d'arêtier pureau variable
à emboîtement
Réf. 871

Accessoires fonctionnels



Crochet HARPON GM
Fixation pour tuiles à
emboîtement
Réf. CR.HARP.GM

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|-------|---------------------|
| Emboîtement | Pose | Longueur hors tout | Largeur hors tout | Poids unitaire | Nombre au m² | DTU | Site de production |
| double | joints droits | ≈ 455 mm | ≈ 315 mm | ≈ 4,2 kg | de 10,6 à 11 (selon recouvrement) | 40-21 | St Geours d'Auribat |

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21).
Au delà de 12ml consulter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5m de projection horizontale.
Colonne B : rampants supérieurs à 6,5m jusqu'à 9,50m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5m jusqu'à 12m de projection horizontale.


| Sites | Zones géographiques d'application | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|------|------|---------------------------|------|------|----------------|------|------|
| | Zone 1 < 200 m | | | Zone 2 entre 200 et 500 m | | | Zone 3 < 500 m | | |
| | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| Protégé | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,27 | 0,32 | 0,35 | 0,30 | 0,36 | 0,40 |
| Normal | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,27 | 0,32 | 0,35 | 0,30 | 0,36 | 0,40 |
| Exposé | 0,33 | 0,35 | 0,42 | 0,37 | 0,39 | 0,45 | 0,40 | 0,43 | 0,50 |

| Sites | Zones géographiques d'application | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|------|------|---------------------------|------|------|----------------|------|------|
| | Zone 1 < 200 m | | | Zone 2 entre 200 et 500 m | | | Zone 3 < 500 m | | |
| | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| Protégé | 0,19 | 0,22 | 0,23 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,23 | 0,26 | 0,30 |
| Normal | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,23 | 0,27 | 0,30 | 0,26 | 0,31 | 0,34 |
| Exposé | 0,28 | 0,30 | 0,36 | 0,32 | 0,33 | 0,39 | 0,34 | 0,37 | 0,43 |


Accessoires de rive




Tuile de ventilation AQUITAINE Poudenx (section = 29 cm²) (Grille terre cuite intégrée)
Réf. 111.20




Tuile à douille AQUITAINE Poudenx Ø 160 (conforme VMC)
Réf. 111.32




Lanterne Ø 160 utile (section d'aération = 165 cm²)
Réf. 102.1




Rive ronde individuelle à emboîtement (2,8 par ml) gauche Réf. 102.55 (4) ou droite Réf. 102.56 (4)




Rive Charentaise (2,7 au ml)
Réf. 105.7 (5)




Rive individuelle à emboîtement (2,7 au ml au pureau de 375mm) gauche Réf. 111.40 (3) ou droite Réf. 111.41 (3)




Tuile double bourrelet AQUITAINE Poudenx (2,7 par ml)
Réf. 111.90




Tuile double bourrelet 2/3 pureau AQUITAINE Poudenx
Réf. 111.92 (3)



Fronton Croix Occitane pour faîtière pureau variable et rives rondes
Réf. 811 (3)



Fronton 90° petit modèle pour faîtières pureau variable à emboîtement (petite ouverture) et rabat 90° Réf. 817 (4)




Fronton 90° grand modèle pour faîtières pureau variable à emboîtement (grande ouverture) et rabat 90° Réf. 814




Bardelis "S" gauche (2,7 au ml)
Réf. 105.3 (4)


Accessoires de faîtière




Rive individuelle verticale à emboîtement grand rabat (2,6 par ml au pureau de 392 mm) droit Réf. 101.41 ou gauche Réf. 101.42




Fronton pour Bardelis petit modèle (petite ouverture) Réf. 818 (4) grand modèle (grande ouverture) Réf. 815 (4)




Faîtière sans emboîtement (2,5 au ml)
Réf. 727 (4)



About d'arêtier Canal
Réf. 868 (4)




Faîtière/arêtier pureau variable à emboîtement (2,5 à 3 au ml) Réf. 708 Crochet adapté : clip de faîtière à pureau variable Réf. CR 101




About de faîtière à sec grande ouverture
Réf. 826 (4)

Accessoires d'égout




Rencontre porte poinçon plat 3 ouvertures rondes Réf. 937 ou 4 ouvertures rondes Réf. 938 (4)



Poinçon pomme de pin sud Réf. 986 (4) Poinçon pointe élancée sud Réf. 987 (4)



Closioir casson AQUITAINE Poudenx Faîtière/Arêtier (8,2 au ml)
Réf. 111.141 (4)



Sablière
Réf. 1091 (7)




Canal Sablière (se pose avec 1/2 tuile) 4,4 unités par ml d'égout
Réf. 1093 (8)



MANGOUSTE 160 Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160
Réf. MANG.160

Tuile à énergie solaire



Tuile photovoltaïque
Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.

- (1) Pose scellée obligatoire
(2) Non disponible en coloris Pastel et Rose
(3) Non disponible en coloris Flammé Rustique et Rose
(4) Non disponible en coloris Flammé Rustique
(5) Disponible uniquement en coloris Saintonge

- (6) Non disponible en coloris Saintonge
(7) Disponible uniquement en coloris Pastel et Rouge
(8) Disponible uniquement en coloris Rouge et Saintonge

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closioir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closioirs ventilés"

GAMME TECTYS

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES FONCTIONNELS SUR WWW.IMERYS-TOITURE.COM



ÉCLAIRAGE



SÉCURITÉ



CROCHETS À NEIGE



OUTILS



FIXATION



VENTILATION



ÉTANCHÉITÉ



FINITION

Coloris : Pastel



Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?

0 810 148 223
hot.line@imerys.com

Service 0,06 € / min
+ prix appel

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



PAYSAGE



FLAMMÉ RUSTIQUE



PASTEL



SAINTONGE



ROUGE



ROSE

COLORIS SUR COMMANDE

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site www.imerys-toiture.com
DOS 4736 - Conception, création, mise en page ©SignePCD - Création 04-2009 - MAJ 04-2018 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Crédits Photos IMERYS Toiture
pgc | pgc-communication.fr

Ce document n'est pas contractuel. Les caractéristiques techniques et de conditionnement de la gamme de tuiles et accessoires figurant dans cette documentation sont modifiables à tout moment et sans préavis par IMERYS Toiture. Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, demandez à voir la tuile en situation. Les utilisateurs doivent se renseigner sur ces caractéristiques lors de leurs commandes par tout moyen de leur choix, IMERYS Toiture mettant à disposition les fiches produits actualisées sur www.imerys-toiture.com.