

TUILE À EMBOÎTEMENT
GRAND MOULE FORTEMENT GALBÉE

MÉRIDIONALE POUDENX

Réf. 102

FABRIQUÉE DEPUIS DES
DÉCENNIES SES COLORIS LUI
APPORTENT LA MODERNITÉ.

- *Modèle original*
- *Largeur utile fixe*
- *Large gamme de coloris*
- *Gamme d'accessoires complète*
- *Grande facilité de pose*



PRODUIT
NATUREL
SANS SILICONE



BVCert. 6022823

Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la
Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.
Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la
résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au
gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des
couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la
norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement.

 **IMERYS**
Toiture

Tout commence
par un autre regard

MÉRIDIONALE Poudenx

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ml de linteaux par m² de couverture :
 - Pureau moyen de 358 mm = 2,79 ml
 Nombre au m² : 13,5
 Poids au m² : ≈ 45,9 kg (13,5 tuiles/m²)
 Pureau catalogue : ≈ 358 mm


Largeur utile : de 210 mm
 Quantité par palette : 240 tuiles
 Pose à joints droits
 Classe de galbe : G2*



MÉRIDIONALE Poudenx
 n°5/12-2281 publié le 09/11/2012

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Tuile 2/3 pureau
 MÉRIDIONALE Poudenx
 (pureau à 250 mm)
 Réf. 102.11 (2)

Tuile de ventilation
 MÉRIDIONALE Poudenx
 (section = 20 cm²)
 Réf. 102.21


Accessoires de rive



Tuile de rive à rabat gauche à
 recouvrement MÉRIDIONALE
 Poudenx (2,8 au ml)
 Réf. 102.71

Tuile de rive à rabat droite à
 emboîtement 2/3 pureau
 MÉRIDIONALE Poudenx (4 par ml au
 pureau de 250 mm) Réf. 102.74 (5)


Accessoires de rive



Tuile double bourrelet 2/3
 pureau MÉRIDIONALE Poudenx
 Réf. 102.92 (6)

Fronton 90° petit modèle
 pour faîtières pureau variable à
 emboîtement (petite ouverture)
 et rabat 90° Réf. 817

Accessoires de faîtage



Faîtière/arétier pureau
 variable à emboîtement
 (2,5 à 3 au ml)
 Réf. 708

About de faîtière à sec
 grande ouverture Réf. 826
 petite ouverture Réf. 827

Accessoires fonctionnels




Tuile en verre
 Réf. VER 102


Crochet "V2" fixation pour
 égout / rive droite / plain carré
 Réf. CRV 02

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose sans rive ronde





Pose avec rives rondes



Pose avec rives à rabat



COTATIONS



| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Emboîtement |  Pose |  Longueur hors tout |  Largeur hors tout |  Poids unitaire |  Nombre au m² |  DTU |  Site de production |
| double | joints droits | ≈ 430 mm | ≈ 270 mm | ≈ 3,4 kg | ≈ 13,5 | 40-21 | St Geours d'Auribat |

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21).
Au delà de 12ml consulter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5m de projection horizontale.
Colonne B : rampants supérieurs à 6,5m jusqu'à 9,50m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5m jusqu'à 12m de projection horizontale.


| Sites | Zones géographiques d'application | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|------|------|---------------------------|------|------|----------------|------|------|
| | Zone 1 < 200 m | | | Zone 2 entre 200 et 500 m | | | Zone 3 < 500 m | | |
| | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| Protégé | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,27 | 0,32 | 0,35 | 0,30 | 0,36 | 0,40 |
| Normal | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,27 | 0,32 | 0,35 | 0,30 | 0,36 | 0,40 |
| Exposé | 0,33 | 0,35 | 0,42 | 0,37 | 0,39 | 0,45 | 0,40 | 0,43 | 0,50 |

| Sites | Zones géographiques d'application | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|------|------|---------------------------|------|------|----------------|------|------|
| | Zone 1 < 200 m | | | Zone 2 entre 200 et 500 m | | | Zone 3 < 500 m | | |
| | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| Protégé | 0,19 | 0,22 | 0,23 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,23 | 0,26 | 0,30 |
| Normal | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,23 | 0,27 | 0,30 | 0,26 | 0,31 | 0,34 |
| Exposé | 0,28 | 0,30 | 0,36 | 0,32 | 0,33 | 0,39 | 0,34 | 0,37 | 0,43 |


Accessoires de rive




Tuile à douille MÉRIDIONALE Poudenx Ø 126 (conforme VMC)
Réf. 102.31




Tuile à douille MÉRIDIONALE Poudenx Ø 160 (conforme VMC)
Réf. 102.32 (3)



Lanterne Ø 160 utile (section d'aération : 165 cm²) (conforme VMC)
Réf. 102.1 (4)



Lanterne Ø 126 utile (section d'aération : 140 cm²)
Réf. 101.1




Rive ronde individuelle à emboîtement MÉRIDIONALE Poudenx (2,8 au ml)
gauche Réf.102.55 et droite Réf.102.56


Tuile de rive à rabat droite à emboîtement MÉRIDIONALE Poudenx (2,8 au ml)
Réf. 102.70




Tuile de rive à rabat gauche à recouvrement 2/3 pureau MÉRIDIONALE Poudenx (4 par ml au pureau de 250 mm)
Réf. 102.75 (5)




Tuile de finition gauche à recouvrement MÉRIDIONALE Poudenx (2,8 au ml)
Réf. 102.80




Tuile de finition droite à emboîtement MÉRIDIONALE Poudenx (2,8 au ml)
Réf. 102.81



Tuile de finition gauche à recouvrement 2/3 pureau MÉRIDIONALE Poudenx (2,8 au ml)
Réf. 102.88 (6)




Tuile de finition droite à emboîtement 2/3 pureau MÉRIDIONALE Poudenx (2,8 au ml)
Réf. 102.89 (6)




Tuile double bourrelet MÉRIDIONALE Poudenx (2,8 au ml)
Réf. 102.90


Accessoires de faîtage




Fronton 90° grand modèle pour faîtières pureau variable (grande ouverture) et rabat 90°
Réf. 814




Bardelis "S" gauche (2,8 au ml) Réf. 1053 ou Bardelis "S" droite (2,8 au ml)
Réf. 1052




Bardelis droit 20 x 30
Réf. 1056 (1) (3)



Fronton petit modèle pour Bardelis (petite ouverture)
Réf. 818




Fronton grand modèle pour Bardelis (grande ouverture)
Réf. 815 (7)




Faîtière sans emboîtement (2,5 au ml)
Réf. 727 (7)


Acc. fonctionnels




About d'arêtier pureau variable à emboîtement
Réf. 871




About d'arêtier CANAL
Réf. 868



Rencontre porte poinçon plat 3 ou 4 ouvertures rondes
Réf. 937 ou 938 (8)



Poinçon pomme de pin sud Réf. 986
Poinçon pointe élancée sud Réf. 987



Closioir de faîtage MÉRIDIONALE Poudenx (9,6 au ml)
Réf. 102.141 (2)




MANGOUSTE 160 Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160
Réf. MANG.160

Tuile à énergie solaire



Crochet HARPON GM Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM



Tuile photovoltaïque
Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.


- (1) Pose scellée obligatoire
- (2) Non disponible en coloris Rouge Flammé et Saintonge
- (3) Non disponible en coloris Saintonge
- (4) Non disponible en coloris Rouge Flammé
- (5) Non disponible en coloris Brun et Saintonge
- (6) Non disponible en coloris Brun, Rouge Flammé et Saintonge

- (7) Non disponible en coloris Brun et Rouge Flammé
- (8) Non disponible en coloris Brun


* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closioir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closioirs ventilés"

GAMME TECTYS

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES FONCTIONNELS SUR WWW.IMERYS-TOITURE.COM



Coloris : Paysage



Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?

0 810 148 223

Service 0,06 € / min
+ prix appel

hot.line@imerys.com

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ROUGE



PASTEL



BRUN



PAYSAGE



ROSE



SAINTONGE



ROUGE FLAMMÉ

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site www.imerys-toiture.com
DOS 4736 - Conception, création, mise en page ©SignePCD - Création 04-2009 - MAJ 04-2018 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Crédits Photos IMERYS Toiture
pgc pcd-communication.fr

Ce document n'est pas contractuel. Les caractéristiques techniques et de conditionnement de la gamme de tuiles et accessoires figurant dans cette documentation sont modifiables à tout moment et sans préavis par IMERYS Toiture. Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, demandez à voir la tuile en situation. Les utilisateurs doivent se renseigner sur ces caractéristiques lors de leurs commandes par tout moyen de leur choix, IMERYS Toiture mettant à disposition les fiches produits actualisées sur www.imerys-toiture.com.