

TUILE À EMBOÎTEMENT
GRAND MOULE FORTEMENT GALBÉE

OCÉANE POUDENX

Réf. 103

UN GALBE FORTEMENT
MARQUÉ QUI LA PRÉ-DESTINE
AU SUD-OUEST.

- Gamme d'accessoires complète
- Galbe marqué caractéristique du Sud-Ouest
- Produit sans silicone
- Facilité de pose
- Aspect de surface

PRODUIT
NATUREL
SANS SILICONE



BVCert. 6022823

Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la
Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.

Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la
résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au
gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des
couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la
norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement.

 **IMERYS**
Toiture

Tout commence
par un autre regard

OCÉANE POUDENX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ml de liteaux par m² de couverture :

- Pureau mini de 379 mm = 2,62 ml
- Pureau moyen de 386 mm = 2,59 ml
- Pureau maxi de 393 mm = 2,56 ml

Nb au m² : de 11,1 à 11,9 selon recouvrement

Poids au m² : ≈ 47,2 kg (11,5 tuiles/m²)

Pureau catalogue : ≈ 386 mm +/- 5 mm

Largeur utile : de 225 +/- 5 mm

Quantité par palette : 200 tuiles

Pose à joints droits


Classe de galbe : G2*




OCÉANE Poudenx
n°5/12-2282 publié le 09/11/2012

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU



Pose sans rive à rabat




Pose avec rives à rabat



COTATIONS



POSE DES TUILES DE SOUS-FAÎTIÈRE



TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Tuile de ventilation OCÉANE Poudenx (section = 43 cm²) (grille terre cuite intégrée)
Réf. 103.20




Tuile à douille OCÉANE Poudenx Ø 160 (conforme VMC)
Réf. 103.32

Accessoires de rive




Bardelis "S" gauche (2,7 au ml)
Réf. 1053




Bardelis "S" droit (2,7 au ml)
Réf. 1052

Accessoires de faîtage



About de faîtère à sec grande ouverture
Réf. 826



About de faîtère à sec petite ouverture
Réf. 827

Accessoires fonctionnels



Tuile en verre
Réf. VER 103



Crochet "V2" fixation pour égout / rive droite / plain carré
Réf. CRV 02

(1) Pose scellée obligatoire

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés"


Emboîtement	Pose	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Poids unitaire	Nombre au m²	DTU	Site de production
double	joints droits	≈ 465 mm	≈ 284 mm	≈ 4,1 kg	de 11,1 à 11,9 (selon recouvrement)	40-21	St Geours d'Auribat

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21).
Au delà de 12ml consulter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5m de projection horizontale.
Colonne B : rampants supérieurs à 6,5m jusqu'à 9,50m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5m jusqu'à 12m de projection horizontale.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 et 500 m			Zone 3 < 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,25	0,28	0,32	0,27	0,32	0,35	0,30	0,36	0,40
Normal	0,25	0,28	0,32	0,27	0,32	0,35	0,30	0,36	0,40
Exposé	0,33	0,35	0,42	0,37	0,39	0,45	0,40	0,43	0,50

Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 et 500 m			Zone 3 < 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,19	0,22	0,23	0,21	0,24	0,26	0,23	0,26	0,30
Normal	0,21	0,24	0,27	0,23	0,27	0,30	0,26	0,31	0,34
Exposé	0,28	0,30	0,36	0,32	0,33	0,39	0,34	0,37	0,43


Accessoires de rive




Lanterne Ø 160
(section d'aération :
165 cm²)
Réf. 1021




Tuile de rive à rabat gauche
à recouvrement OCÉANE
Poudenx (2,6 au ml au pureau
de 384 mm) Réf. 103.71




Tuile de rive à rabat droite à
emboîtement OCÉANE Poudenx
(2,6 au ml au pureau de
384 mm) Réf. 103.70



Tuile double bourrelet OCÉANE
Poudenx (2,6 au ml)
Réf. 103.90




Fronton 90° petit modèle
pour faitières pureau variable
à emboîtement (petite
ouverture) et rabat 90° Réf. 817




Fronton 90° grand modèle
pour faitières pureau variable
à emboîtement (grande
ouverture) et rabat 90° Réf. 814


Accessoires de faîtière




Bardelis droit 20 x 30
Réf. 1056 (*)




Fronton petit modèle pour
Bardelis (petite ouverture)
Réf. 818




Fronton grand modèle pour
Bardelis (grande ouverture)
Réf. 815




Faîtière/arêtier pureau variable à
emboîtement (2,5 à 3 au ml)
Réf. 708 Crochet adapté : clips de
faîtière à pureau variable Réf. CR 101




About d'arêtier pureau variable
à emboîtement
Réf. 871



Faîtière sans
emboîtement (2,5 au ml)
Réf. 727



About d'arêtier Canal
Réf. 868




Rencontre porte poinçon plat
3 ou 4 ouvertures rondes
Réf. 937 ou Réf. 938




Poinçon pomme de pin sud
Réf. 986



Poinçon pointe élancée sud
Réf. 987



Tuile sous-faîtière OCÉANE
Poudenx
Réf. 103.100




Tuile sous-faîtière 2/3 pureau
OCÉANE Poudenx
Réf. 103.102

Tuile à énergie solaire



Crochet HARPON GM
symétrique - Fixation pour
tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GMS



Tuile photovoltaïque
Contacter notre Hotline technique
pour avoir l'offre technique la plus
adaptée à votre projet.

GAMME TECTYS

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES FONCTIONNELS SUR WWW.IMERYS-TOITURE.COM



ÉCLAIRAGE



SÉCURITÉ



CROCHETS À NEIGE



OUTILS



FIXATION



VENTILATION



ÉTANCHÉITÉ



FINITION

Coloris : Pastel



GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



PAYSAGE

COLORIS SUR COMMANDE




Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?

0 810 148 223

hot.line@imerys.com

Service 0,06 € / min
+ prix appel

Ce document n'est pas contractuel. Les caractéristiques techniques et de conditionnement de la gamme de tuiles et accessoires figurant dans cette documentation sont modifiables à tout moment et sans préavis par IMERYS Toiture. Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, demandez à voir la tuile en situation. Les utilisateurs doivent se renseigner sur ces caractéristiques lors de leurs commandes par tout moyen de leur choix, IMERYS Toiture mettant à disposition les fiches produits actualisées sur www.imerys-toiture.com.

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site www.imerys-toiture.com
DOS 4736 - Conception, création, mise en page ©SignéPCD - Création 04-2009 - MAJ 04-2018 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Crédits Photos IMERYS Toiture  pcd-communication.fr