

Domaine d'emploi

EASY ROOF ADVANCE

KIT ESSENTIEL

Kits concernés : 6, 12 et 18 modules photovoltaïques

Dimensions des modules concernés : 1134 x 1950 mm (se référer à l'ETN pour la liste des modules compatibles)

Points spécifiques kit essentiel :

Le kit essentiel est installable dans le respect des points suivants :

- Toutes zones de neige et de vent en France métropolitaine + Corse (hors DOM TOM)
- Altitude maxi 800 m
- Toitures 1 pan ou 2 pans
- Hors front de mer - 3 kms
- Catégorie de terrain 2, 3a, 3b ou 4 (hors catégorie 0)
- Hauteur maxi du bâtiment 20 m
- Orographie < 3
- Entraxe chevrons ou fermettes ≤ 900 mm

Rappel caractéristiques générales (voir ETN) :

- Distance mini aux rives : 40 cm
- Distance mini au faîtage : 50 cm
- Pente de la toiture mini : 17,6 % ou mini DTU tuile + 6% *
- Pente maxi de la toiture : 144 % *

**Sauf kit fibro – dispositions particulières – se référer à l'ETN*

Configurations possibles :

- 6 modules
 - Sur un pan en 1*6 ou 2*3
 - Sur 2 pans en 2*1*3
- 12 modules
 - Sur un pan en 1*12 ou 2*6 ou en 3*4
 - Sur deux pans en 2*(1*6) ou 2*(2*3) ou (1*6) + (2*3)
- 18 modules
 - Sur un pan en (1*18) ou (2*9) ou (3*6)
 - Sur deux pans en (1*9) + (1*9) ou (3*3)+(3*3) ou (2*4)+(2*5) ou (1*8)+(1*10)